



## Serie 35

Equipos automáticos para el cerrado inferior y superior de cajas con cinta adhesiva, papel engomado o cola caliente. Ajustables manualmente de forma rápida y sencilla para trabajar con diferentes formatos de cajas. Estos equipos incorporan el cierre de solapas superiores y están diseñados para integrarse en líneas de producción. Son máquinas robustas y funcionales, ideales para cualquier peso de carga y altos niveles de producción

# CERRADORAS DE CAJAS AUTOMÁTICAS MONOFORMATO

| MODELO  |   | L35CS                   | D37NC   | D38NC          | D39NC    | PE37NC           |  |
|---|---|-------------------------|---------|----------------|----------|------------------|--|
| Tipo de cierre                                  |   | Precinto, Cola Caliente |         |                |          | Papel Engomado   |  |
| Medidas máximas de caja<br>(medidas exteriores) | L | 610 mm                  | 750 mm  | 750 mm         | 750 mm   | 750 mm           |  |
|   | A | 500 mm                  | 650 mm  | 800 mm         | 950 mm   | 650 mm           |  |
|   | H | 500 mm                  | 650 mm  | 900 mm         | 1000 mm  | 650 mm           |  |
| Medidas mínimas de caja<br>(medidas exteriores) | L | 120 mm                  | 150 mm  | 150 mm         | 150 mm   | 150 mm           |  |
|   | A | 110 mm                  | 110 mm  | 110 mm         | 110 mm   | 110 mm           |  |
|   | H | 120 mm                  | 115 mm  | 115 mm         | 115 mm   | 115 mm           |  |
| Velocidad bandas                                |   | 23 m/min                |         |                | 22 m/min |                  |  |
| <b>DATOS TÉCNICOS</b>                           |   |                         |         |                |          |                  |  |
| Peso  |   | 300 kg                  | 310 kg  | 330 kg         | 360 kg   | 390 kg           |  |
| Dimensiones                                     | L | 1960 mm                 | 1828 mm | 2480 mm        | 2480 mm  | 2480 mm          |  |
|   | A | 900 mm                  | 1014 mm | 1315 mm        | 1315 mm  | 850 mm           |  |
|   | H | 1990 mm                 | 1514 mm | 1625 mm        | 1850 mm  | 2200 mm          |  |
| Bandas de arrastre                              |   |                         |         |                |          | Laterales        |  |
| Altura de las bandas                            |   | 50 mm                   | 75 mm   | 75 mm          | 75 mm    | 75 mm            |  |
| Ancho de precinto                               |   | 50 mm                   | 50 mm   | 75 mm          | 75 mm    | 75 mm            |  |
| Altura de trabajo                               |   | 680-880 mm              |         | 520-750 mm     |          | 700-900 mm       |  |
| <b>SERVICIO</b>                                 |   |                         |         |                |          |                  |  |
| Tensión eléctrica                               |   | 230V II+T               |         | 230/400V III+T |          | 230/400V III+N+T |  |
| Consumo eléctrico                               |   | 0,45 kW/h               |         | 0,40 kW/h      |          | 1 kW/h           |  |
| Presión neumática                               |   |                         |         |                |          | 6 bar            |  |
| Consumo de aire                                 |   | 0,33 l/caja             |         | 0,35 l/caja    |          | 0,50 l/caja      |  |
| <b>OPCIONES</b>                                 |   |                         |         |                |          |                  |  |
| Cabezal para precinto 75 mm                     |   | ✓                       | ✓       | ✓              | ✓        | ✓                |  |
| Cabezal para precinto 38 mm                     |   | -                       | ✓       | -              | -        | -                |  |
| Versión solo cierre inferior                    |   | -                       | -       | -              | -        | -                |  |
| Guías cierre 3 solapas                          |   | -                       | -       | -              | -        | -                |  |
| Acero inoxidable                                |   | -                       | ✓       | ✓              | ✓        | ✓                |  |

\* Podemos personalizar estos modelos según sus requisitos. Consúltenos.

Pol. Ind. Montguit c/Llinars, 1  
08480 L'Ametlla del Vallès (Barcelona, Spain)  
Ph +34 93 840 10 22 Fax +34 93 849 34 45