



Serie 25

Equipos semiautomáticos para el cerrado de solapas inferiores y superiores de cajas con cinta adhesiva o papel engomado. Con ajuste automático para trabajar de forma alternada con diferentes tamaños de cajas. De dimensiones reducidas y ligeros, se pueden desplazar fácilmente.

dncpackaging.com

CERRADORAS DE CAJAS SEMIAUTOMÁTICAS MULTIFORMATO

| MODELO | | L25CS | D27NC | D28NC | PE27NC |
|---|---|----------|----------|----------|----------------|
| Tipo de cierre | | Precinto | Precinto | Precinto | Papel Engomado |
| Medidas máximas de caja (medidas exteriores) | L | - | - | - | - |
| | A | 600 mm | 650 mm | 800 mm | 650 mm |
| | H | 600 mm | 650 mm | 850 mm | 650 mm |
| Medidas mínimas de caja (medidas exteriores) | L | 120 mm | 150 mm | 150 mm | 250 mm |
| | A | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 120 mm |
| | H | 120 mm | 115 mm | 115 mm | 150 mm |
| Velocidad bandas | | 23 m/min | | 22 m/min | |

DATOS TÉCNICOS

| | | | | | |
|-------------|---|---------|---------|---------|---------|
| Peso | | 130 kg | 150 kg | 170 kg | 280 kg |
| Dimensiones | L | 1160 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1825 mm |
| | A | 1030 mm | 1015 mm | 1164 mm | 850 mm |
| | H | 1550 mm | 1600 mm | 1600 mm | 2200 mm |

| | | | | | |
|----------------------|--|------------|------------|------------|------------|
| Bandas de arrastre | | | | Laterales | |
| Altura de las bandas | | | | 50 mm | |
| Ancho de precinto | | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 75 mm |
| Altura de trabajo | | 680-880 mm | 520-750 mm | 520-750 mm | 700-900 mm |

SERVICIO

| | | | | | |
|-------------------|--|-----------|-------------|----------------|-------------|
| Tensión eléctrica | | 230V II+T | | 230/400V III+T | |
| Consumo eléctrico | | 0,45 kW/h | 0,40 kW/h | 0,40 kW/h | 1 kW/h |
| Presión neumática | | | | 6 bar | |
| Consumo de aire | | 25 l/min | 0.40 l/caja | 0.60 l/caja | 0.80 l/caja |

OPCIONES

| | | | | |
|------------------------------|---|---|---|---|
| Cabezal para precinto 75 mm | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Cabezal para precinto 38 mm | - | - | - | - |
| Versión solo cierre inferior | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Guías cierre 3 solapas | - | - | - | - |
| Acero inoxidable | - | ✓ | ✓ | ✓ |

*Podemos personalizar estos modelos según sus requisitos. Consúltenos.

Pol. Ind. Montguit c/Llinars, 1
08480 L'Ametlla del Vallès (Barcelona, Spain)
Ph +34 93 840 10 22 Fax +34 93 849 34 45